



Otočný přepínač P2

Součástí balení přepínače P2:

1x otočný přepínač

1x plastová redukce (22mm x 24mm)

1x těsnění k plastové redukci

Návod na instalaci:

- 1) Sundáme současný perlátor z konce výtokového ramínka (očistíme od vodního kamene)
- 2) Pokud máme vnitřní závit na konci výtokového ramínka, nasadíme redukci (nezapomeneme na těsnění)
- 3) Nyní nasadíme otočný přepínač
- 4) Sundáme matici a protáhneme matici na silikonovou hadičku, která je součástí Dionely . tak, aby byla závitem k táhlovému přepínači
- 5) Nasadíme silikonovou hadičku na trn - pokud to nepůjde nahřejte silikonovou hadičku (respektive její konec) v teplé vodě, půjde to snadněji
- 6) Nasadíme matici na závit přepínače a dotáhneme.

Tím je přepínač připraven k odklonění vody k Filtru.

Technické parametry:

Délka bez redukce 46mm

Průměr vnitřního závitu 22mm

Přepínače se montují na konec vodovodní baterie. Jsou vhodné pro všechny běžné typy vodovodních baterií. (u designových baterií si musí odběratel redukci na konec vodovodního ramínka objednat u svého dodavatele baterie)